

W szerokiej gamie usług, które oferują nowoczesne stacje paliw oraz myjnie samochodów, coraz częściej nieodzownym są stanowiska do samoobsługowego mycia i odkurzania samochodów. Firma Nilfisk - ALTO - światowy lider w zakresie profesjonalnej techniki utrzymania czystości, już od kilkudziesięciu lat jest dostawcą odkurzaczy i myjek samoobsługowych dla kilkunastu koncernów paliwowych w świecie.

SAMOOSŁUGOWA BEZDOTYKOWA MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA FIRMY NILFISK - ALTO

MODEL - AUTO BOOSTER

Samoobsługowa myjka samochodowa Auto Booster pozwala na kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów stacji benzynowych. Trwałość, łatwość obsługi oraz niskie koszty eksploatacji sprawiają, że w krótkim czasie stanie się ona rentowną inwestycją.

Auto Booster wyposażona jest w automatyczny wrzutnik sterujący, mogący przyjmować w zależności od ustawienia różnego rodzaju monety i żetony. Może być doposażona w układ zmiękczenia wody (opcja), który w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie zużycia i reakcję detergentów a co najważniejsze na efekt końcowy mycia pojazdu. Dostępne są modele z podgrzewem olejowym (DIESEL) i elektrycznym.

- 5 różnych programów pracy z możliwością wyboru kolejności

- Mycie wysokociśnieniowe ze środkiem myjącym
- Szamponowanie – laną natryskową lub szczotką z pianą (obniżone ciśnienie)
- Płukanie – wodą czystą wysokim ciśnieniem
- Zabezpieczenie mytych powierzchni lakieru – woskowanie i nabłyszczanie (obniżone ciśnienie)
- Płukanie końcowe.

Wszystkie programy mogą pracować z zimną lub gorącą wodą. Woda ciepła o odpowiedniej temperaturze jest zawsze gotowa w pojemniku podgrzewu.

W układzie pracy bez zmiękczacza wody istnieje możliwość zablokowania ostatniego programu płukania.

W takim przypadku dla uzyskania lepszego efektu mycia w czwartym (ostatnim) programie podawany jest specjalny płyn AUTODRY („osusza” pojazdy nie pozostawiając śladów po osadach z wody).

Zalety:

- samodzielne centrum mycia pojazdów, nawet pod „gołym niebem” na małej powierzchni,
- przystosowanie do pracy całorocznej na otwartej przestrzeni do - 20°C dzięki systemowi zabezpieczającemu całą instalację przed zamarzaniem,
- zwarta i mocna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na czynniki atmosferyczne
- płynna regulacja cyklu pracy – kontrolowana przez mikro-komputer zabezpiecza i monitoruje wszystkie ważne parametry urządzenia.
- możliwość podawania trzech środków myjących,
- oszczędny bardzo sprawny kocioł grzewczy ECO POWER,
- wytrzymały niskoobrotowy silnik i pompa z tłokami ceramicznymi pracujące z dużym zapasem mocy dają długą żywotność i niski poziom hałasu.



Dane techniczne:

Myjka samoobsługowa:		Auto Booster 5-20D
Max. ciśnienie robocze	bar/Mpa	100/10
Wydatek wody	l/h	500
Max. temp. wody zasilającej	°C	40
Temp. podgrzewu	°C	60
Max. zużycie paliwa przy $\Delta t = 45^\circ \text{C}$	kg/godz.	2,7
Podłączenie elektryczne	kW	4,5
Zasilanie	V/~/Hz/A	400/3/50/10,8
Waga	kg	280
Wymiary DxSxW	mm	1025x715x1670
Głośność	dB(A)	69
Zbiornik na paliwo	l	33
Zbiornik wody podgrzanej	l	31
Miejsce na kanistry z chemią	szt.	3 x 25
Wyposażenie standardowe:		
Pistolet przeciw zamarzaniowy z lancą i zdyszą Tornado Plus		
Wysięgnik sprężynowy z węzłem wysokociśnieniowym 7 mb.		
Kieszonka na lancę z odprowadzeniem wody do obiegu antyzamarzaniowego		
Wewnętrzny system grzewczy oraz przeciw zamarzaniowy		
Szczotka do szamponowania – nakładana na lancę		
Nr. katalogowy: 107370850		
System zmiękczenia wody (opcja)		

Auto Booster 5-20D- **cena prom. netto: 32 750,00 zł.**
 System zmiękczenia- **cena kat. netto: 5 000,00 zł.**

